

ANTICA SIGNORIA

CHIC

DEKORACYJNE WYKOŃCZENIE O EFEKCIE PIASKOWYM

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

CHIC jest dekoracyjnym wykończeniem do wewnątrz pomieszczeń stworzonym na bazie żywic akrylowych w postaci wodnistej emulsji, wyselekcjonowanych pigmentów i specjalnych dodatków, które nadają produktowi następujące właściwości: dobrą oddychalność (paroprzepuszczalność), dobrą adhezję (przyleganie), łatwość aplikacji, wytrzymałość w kontakcie z powszechnie spotykanymi deterсыwami.

ZASTOSOWANIE

CHIC jest doskonale nadającym się produktem do dekoracji ścian, wewnątrz pomieszczeń. Pozwala na uzyskanie dekoracyjnego wykończenia o wysokim efekcie estetycznym, wykorzystując przy tym różną refrakcję światła zestawioną z obecnością specyficznych, perlanych dodatków. Szczególny efekt estetyczny, jaki uzyskujemy dzięki tej dekoracji może zostać połączony jako zestawienie modernizmu ze stylem rustykalnym (boniowanym).

DANE TECHNICZNE

CIĘŻAR WŁAŚCIWY:

1,05-1,15 kg/l

LEPKOŚĆ (ZAWIESISTOŚĆ):

3500 – 4000 Cps (skala Brookfielde'a, spindle 5, szybkość 20 rpm).

TEORETYCZNA WYDAJNOŚĆ NA JEDNĄ/PIERWSZĄ WARSTWĘ:

10-12 m² /l (wydajność może być zmienna/wahać się w zależności od porowatości podłoża, chłonności (absorpcji) podłoża, a także od sposobu aplikacji)

ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY:

31%+₋1%

POSTAĆ I WYKOŃCZENIE:

Wygląd półmatowy/matowy, wykończenie delikatnie porowate w dotyku.

WARTOŚĆ GRANICZNA EMISJI COV:

(LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE):

Wartość graniczna UE emisji COV (Dyrektywa 2004/42/CE) dla tego produktu (Kat. A/I;BA):300g/L (2007);200g/l(2010).

CHIC zawiera mniej niż 200 g /l COV.

SPOSÓB APLIKACJI:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Na nowe i świeże powierzchnie nałożyć jedną warstwę PRIMER-U UNIFORMANTE odpowiednio rozcieńczonego a następnie po upływie ok. 3-4 godzin nałożyć jedną warstwę PITTURA ACRILICA UNIVERSALE, „ACRILICO”.

Na wcześniej malowane podłoża, zaleca się przed nałożeniem CHIC oczyszczenie powierzchni z wszelkich pyłów, kurzu, brudu, wosku oraz tłustych zabrudzeń, jak również wyeliminowanie wszelkich istniejących niedoskonałości typu: pęknięcia, nierówności. Następnie należy postąpić jak w przypadku nowych, świeżych powierzchni.

APLIKACJA:

CHIC może być nakładany za pomocą pędzla z prawdziwej szczeciny, tamponu, rękawicy, wełnianego wałka, lub przy za pomocą plastikowej pacy. Końcowy efekt estetyczny, jest uzależniony od wyobraźni osoby nakładającej produkt i od typu wykorzystanego narzędzia. Szczególny efekt estetyczny można otrzymać wykorzystując pędzel, podczas aplikacji dwóch kolejnych warstw , wykonując pociągnięcia pędzlem w tym samym kierunku.

SPOSÓB ROZCIEŃCZANIA:

Produkt jest gotowy do użycia. W razie konieczności, można rozcieńczyć z max. 5% wody.

CZAS SCHNIĘCIA (OCZEKIWANIA POMIĘDZY NAKŁADANIEM KOLEJNEJ WARSTWY:

Ok. 4 h w twmp. 20 stopni C.

TEMPERATURA APLIKACJI:

Produkt powinien być nakładany w temp. (otoczenia i podłoża) pomiędzy 5-30 stopni C.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Wodą, zaraz po użyciu.

DOSTĘPNOŚĆ KOLORÓW:

SILVER, GOLD, MAT.

Poszczególne bazy pigmentuje się przy użyciu TONERA lub systemu tyntometrycznego SPEEDY.

SPOSÓB MAGAZYNOWANIA:

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchym i chłodnym miejscu; chroniąc przed niskimi temperaturami.