

ANTICA SIGNORIA

KARTA TECHNICZNA

12.13 A

Damascato

Dekoracyjne wykończenie o efekcie antycznym na bazie naturalnych tlenków/flokuł

CHARAKTERYSTYKA:

DAMASCATO pozwala na uzyskiwanie dekoracyjnych wykończeń o dużym uroku i efekcie antycznym; jest produktem oddychającym, ekologicznym, na bazie wysokiej jakości żywic i w postaci roztworów wodnych; jest wytrzymały w kontakcie z najczęściej spotykanymi detergentami, ponadto jest wytrzymały na uderzenia, dobrze zachowuje się w miejscach nasłonecznionych i podczas złych warunków atmosferycznych.

Najczęściej produkt jest otrzymywany w kolorze białym; ale może być również zapigmentowany za pomocą specjalnych TONERÓW, które muszą być dobrze rozmieszane z produktem.

DAMASCATO pozwala na otrzymywanie rozmaitych efektów dekoracyjnych w zależności od wybranej metody aplikacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

NA NOWE, ŚWIEŻE TYNKI: wyszczotkować, wyszpachlować widoczne wgłębienia, i nierówności i pęknięcia i przystąpić do nakładania jednej warstwy PRIMER UNIFORMANTE, wcześniej odpowiednio rozcieńczonym z wodą.

Po 3-4 godzinach nałożyć 1-2 warstwy podkładu pod damascato – FONDO DAMASCATO.

Po całkowitym wyschnięciu podkładu przystąpić do nakładania wykończenia DAMASCATO, wykonując ruchy na krzyż, odpowiednim pędzlem na powierzchni 2 m², za jednym razem.

SU MURO INTERNO GIA TRATTATO; rimuovere tutte le parti in fase di distacco e poi procedere come sopra.

SPOSÓB APLIKACJI:

Nakładać wykończenie DAMASCATO używając do tego celu odpowiedniego pędzla.

Po ok. 30 min. Od momentu nałożenia, wygładzić produkt za pomocą specjalnej łopatk/szpachelki, otrzymując w ten sposób zachwycającą dekorację. Aby otrzymać jeszcze lepszy efekt polichromatyczny, należy powtórzyć te samą czynność kilka razy.

ROZCIEŃCZANIE: produkt gotowy do użycia; w razie konieczności użyć do rozcieńczenia czystą wodę.

CIEŻAR WŁAŚCIWY: 1,00-1,08 kg/ltr

TEORETYCZNA WYDAJNOŚĆ: 100 gr/ m² w zależności od tego jaka grubość wykończenia chcemy otrzymać.

CZAS SCHNIĘCIA: około 6-8 h na dotyk, 2-3 dni całkowicie.

DOSTĘPNOŚĆ KOLORÓW; kolory ze wzornika kolorów (katalogowe).

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed niskimi temperaturami.

TEMPERATURA APLIKACJI: między 8-25 c.

OSTRZEŻENIA: rozmieszać produkt ręcznie aby uniknąć pęknięcia flokuł.