

# ANTICA SIGNORIA

## **KARTA TECHNICZNA**

**14.126**

### **Elite Marmorino**

*Oddychająca powłoka dekoracyjna na bazie związków mineralnych.*

#### **CHARAKTERYSTYKA:**

**MARMORINO ELITE** jest produktem na bazie wapna gaszonego, sezonowanego, proszków marmurowych, pigmentów nieorganicznych i różnych dodatków, dzięki którym produkt ten posiada następujące właściwości: DOSKONAŁA WYTRZYMAŁOŚĆ NA SZKODLIWE CZYNNIKI, OBECNE W ŚRODOWISKU MORSKIM I PRZEMYSŁOWYM – WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PROMIENIE UV, BAKTERIE, PLEŚŃ - EFEKTOWNY WYGLĄD CHROMATYCZNO-DEKORACYJNY O POŁYSKUJĄCYM WYKOŃCZENIU, PRZYPOMINAJĄCYM KLASYCZNY TYNK WENECKI.

ELITE MARMORINO JEST IDEALNIE NADAJĄCYM SIĘ PRODUKTEM DO OTRZYMYWANIA WYKOŃCZEŃ O CENNYCH WALORACH DEKORACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH, ZARÓWNO O CHARAKTERZE ANTYCZNYM, JAK TEŻ WSPÓŁCZESNYM..

#### **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:**

Powierzchnie, na których jest stary tynk lub farba należy wyczyścić aż do tynku; w przypadku, gdy mamy do czynienia z tynkami uszkodzonymi, należy zaszpachlować istniejące i powstałe podczas czyszczenia niedoskonałości.

#### **SPOSÓB APLIKACJI:**

Wymieszać zawartość **24 kg** opakowania z **2-3 kg cementu PORTLANDZKIEGO białego** za pomocą wiertarki, a następnie przystąpić do aplikacji materiału na ścianę (wcześniej zwilżonej wodą) za pomocą packi tynkarskiej **INOX**, przyciskając lekko packę do ściany, w celu uzyskania błyszczącej/(wybłyszczonej) powierzchni.

W przypadku użycia plastikowej packi, otrzymamy efekt dekoracyjny typu –tynk wenecki.

**ROZCIEŃCZANIE:** produkt gotowy do użycia..

**CIEŻAR WŁAŚCIWY:**1,65 – 1,75 kg/ltr..

**WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA:** 2-3 m<sup>2</sup>/kg.

**KOLORY:** kolory z dostępnego wzornika kolorów (katalogu).

**SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:** przechowywać w suchym miejscu, chronić przed niskimi temperaturami.

**TEMPERTURY APLIKACJI:** między 8-25 C.

**OSTRZEŻENIA:**

Zaleca się zwilżyć materiał 2 dni przed nakładaniem, zwłaszcza jeżeli będzie nakładany na zewnątrz. Przed aplikacją należy dobrze wymieszać produkt, do uzyskania jednorodnej konsystencji; produkt, który zamierzamy nakładać musi być pozbawiony grudek. W przypadku, gdy chcemy aplikować produkt na zewnątrz, koniecznym jest dla jego lepszej ochrony, zastosowanie impregnatu o nazwie **IDROPELENTE SILOSSANICO**, nakładając kilka warstw, unikając zacieków i ściekania materiału.