

### FARBA WYKOŃCZENIOWA DEKORACYJNA OPALIZUJĄCA WIELOKOLOROWA

DO WNĘTRZ

#### WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

TRESOR jest farbą wykończeniową dekoracyjną do wnętrz, powstałą na bazie żywic w emulsji wodnistej, elementów perłowych i specyficznych dodatków, które nadają jej następujące cechy: farba oddychająca, o dobrej przyczepności, łatwa w aplikacji, o dobrej odporności na zmywanie dostępnymi środkami myjącymi. Po zastosowaniu na określonych kolorowych powierzchniach, otrzymuje się efekt wielokolorowego opalizowania, co zapewnia specjalna formuła produktu. Ten efekt, powstający w wyniku odpowiedniej aplikacji produktu, wnosi zmianę chromatyczną, powstałą ze względu na kąt patrzenia i/lub typ źródła światła w pomieszczeniu.

#### ZASTOSOWANIE

TRESOR jest idealnym produktem do dekorowania ścian wewnętrznych z cegły, płyt gipsowych, na bazie cementu, lub każdej innej powierzchni murowanej.

Nadaje się ponadto do dekorowania podstaw metalowych, drewnianych, z blachy ocynkowanej, PCV twardego, aluminium i lekkich stopów, po uprzednim, odpowiednim przygotowaniu powierzchni. TRESOR pozwala na uzyskanie doskonałego, innowacyjnego efektu estetycznego, znacznie podnoszącego wygląd pomieszczeń i nadając im ekskluzywny charakter. Jest szczególnie polecany do pomieszczeń relaksacyjnych, rozrywkowych, miejsc wypoczynku, wellness, degustacji, zakupów, itp.

#### DANE TECHNICZNE

##### **CIĘŻAR WŁAŚCIWY**

1-1,1 kg/l.

##### **LEPKOŚĆ :**

2800 - 3200 Cps (brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

##### **WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA:**

14-16m<sup>2</sup>/l.

##### **WYGLĄD I WYKOŃCZENIE:**

Blask i gładkie wykończenie.

##### **GRANICE EMISJI COV (Lotnych**

##### **Związków Organicznych):**

Wartość graniczna UE COV (dyrektywa 2004/42/CE) dla tych produktów (kat. A/I; BA):300g/l (2007); 200 g/l (2010).

TRESOR zawiera mniej niż 200 g/l COV.

#### **ZASTOSOWANIE**

##### **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:**

**NA NOWYCH POWIERZCHNIACH:** Nałożyć warstwę, odpowiednio rozcieńczonego Primer Uniformante A.S, po około 3 - 4 godzinach, nałożyć warstwę FONDO TRESOR, w wybranym kolorze.

**NA POWIERZCHNIACH UPRIEDNIO POMALOWANYCH:** Przed zastosowaniem FONDO TRESOR, radzimy usunąć elementy powodujące odrywanie się, jak kurz, oleje i/lub tłuszcze, lub elementy odrywające się, po czym należy postępować jak w przypadku powierzchni nowych.

##### **APLIKOWANIE:**

TRESOR może być aplikowany za pomocą wałka wełnianego, o krótkim włosiu, pędzlem ze szczeciny, lub natryskiwaczem.

W przypadku aplikowania pędzlem, należy jeszcze przy mokrej farbie, wyrównać powierzchnię wałkiem wełnianym, o krótkim włosiu.

##### **ROZCIEŃCZANIE:**

Produkt gotowy do użycia. Jeśli zachodzi taka konieczność, można rozcieńczyć z max. 5% objętości wody.

##### **SUSZENIE W TEMPERATURZE 20°C i 65%**

##### **WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ:**

Suszenie bez obecności kurzu przez około 1 godzinę, całkowite wysuszenie w głębi po około 24 godzinach.

##### **CZAS POMIĘDZY JEDNĄ WARSTWĄ A DRUGĄ:**

Należy nałożyć tylko jedną warstwę.

Przed położeniem farby wykończeniowej TRESOR, odczekać co najmniej 8 godzin od położenia FONDO TRESOR.

##### **WARUNKI ŚRODOWISKOWE:**

Produkt musi być aplikowany w temperaturze (otoczenia i/lub podstawy) od +5°C do +30°C.

##### **MYCIE NARZĘDZI:**

Wodą bezpośrednio po użyciu.

##### **OPAKOWANIE:**

1,25L.

##### **DOSTĘPNE KOLORY:**

Onyks, Bursztyn, Ametyst, Akwamaryna, Nefryt.

##### **PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE:**

Przechowywać w dobrze zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed przemarzaniem.

